

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TRYBUN I CHODNIKÓW PRZY PEŁNOWYMIAROWYM BOISKU DO PIŁKI NOŻ-
NEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
ADRES INWESTYCJI : RAEDZYŃ CHEŁMIŃSKI
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
ADRES INWESTORA : PLAC TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO 9 ; 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI
BRANŻA : INŻYNIERYJNE , OGÓLNOBUDOWLANE, INSTALACYJNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Teresak
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : TOMASZ PORĘBNY
DATA OPRACOWANIA : 18.12.2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.12.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	CHODNIKI				
1	KNR-W 2-01 0213-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III (19.0+67.0+57.0)*2.0*0.4 92.5*1.5*0.4 (104.0+2.6)*2.5*0.4	m ³ m ³ m ³	114.400 55.500 106.600	
				RAZEM	276.500
2	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym Podsypka piaskowa ld=0.7 gr.15cm (19.0+67.0+57.0)*2.0*0.15 92.5*1.5*0.15 (104.0+2.6)*2.5*0.15	m ³ m ³ m ³ m ³	42.900 20.813 39.975	
				RAZEM	103.688
3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim za- prawą cem. 692	m m	692.000	
				RAZEM	692.000
4	KNR-W 2-02 1703-02	Mieszanka betonu zwykłego B 10 w warunkach przeciętnych; cement 25 - konsystencja wilgotna - grupa kruszywa II PODBUDOWA Chudy beton B10 gr.10cm (19.0+67.0+57.0)*2.0*0.10 92.5*1.5*0.10 (104.0+2.6)*2.5*0.10	m ³ m ³ m ³ m ³	28.600 13.875 26.650	
				RAZEM	69.125
5	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoim piaskiem Kostka betonowa gr.8cm. (19.0+67.0+57.0)*2.0 92.5*1.5 (104.0+2.6)*2.5	m ² m ² m ² m ²	286.000 138.750 266.500	
				RAZEM	691.250
2	TRYBUNY				
6	KNR-W 2-01 0213-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III 32.0*4.3*0.4 9.0*3.5*0.4	m ³ m ³ m ³	55.040 12.600	
				RAZEM	67.640
7	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym Podsypka piaskowa ld=0.7 gr.15cm 32.0*4.3*0.15 9.0*3.5*0.15	m ³ m ³ m ³	20.640 4.725	
				RAZEM	25.365
8	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim za- prawą cem. 97.6	m m	97.600	
				RAZEM	97.600
9	KNR-W 2-02 1703-02	Mieszanka betonu zwykłego B 10 w warunkach przeciętnych; cement 25 - konsystencja wilgotna - grupa kruszywa II PODBUDOWA Chudy beton B10 gr.10cm 32.0*4.3*0.10 9.0*3.5*0.10	m ³ m ³ m ³	13.760 3.150	
				RAZEM	16.910
10	KNR 0-11 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoim piaskiem Kostka betonowa gr.8cm. 32.0*4.3 9.0*3.5	m ² m ² m ²	137.600 31.500	
				RAZEM	169.100
11	ZAKŁADO- WA wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż kompletnego systemu TRYBUN STAŁYCH 4-RZĘDO- WYCH Z SIEDZISKAMI PLASTIKOWYMI.	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000