


Element I




płyta granitowa
- polerowana z wierzchu

- grubość 5cm,
- perforowana od spodu do głębokości 2,5cm

parametry otworu perforacyjnego:


- głębokość 2,5 mm
- przy montażu płyt otwory wypełnić klejem Atlas +

Element IV





- płyta grąntowa
 - polerowana z wierzchu,
 - czarna
 - grubość 1,5cm,
 - otwory na uchwyty \varnothing 6mm
 - element przyklejony do pokrywy betonowej
- wieka szamba (Klej Atlas +)

UWAGI!!!
PODZAS WYKONYWANIA PERFORACJI NA SPODNICH STRONACH PŁYT NALEŻY
ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ DOKŁADNOŚĆ. ZALECA SIĘ WYKONANIE ICH W OPRACIU
ZESPRAWNĄ WCZEŚNIEJ KRATOWNICE




Element III

- płyta granitowa
 – polerowana z wierzchu
 – czerwona
 – grubość 5cm,
 – perforowana
 od spodu
 do głębokości 2,5cm



Element II

- płyta granitowa
- polerowana
- z wierzchu,
- szara
- grubość 5cm,
- perforowana
- od spodu
- do głębokości 2,5cm
- wywiercone otwory na dysze



<p style="text-align: center;">BUDOWA PARKU REKREACJI, SPORTU I WYPOCZYWKU W RADZYNIU CHEMIŃSKIM</p>				
<p>Zamawiający: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński. Puc. Towarzystwo Jazdaczczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński</p>				
<p>Wykonawca: Dekorativ Natalia Tepper – Borkowska ul. Konwiktowa 7, 86-300 Głodzież</p>				
<p>Temat projektu: Zadanie 1: Budowa głównych ciągów komunikacyjnych, fontanny, zbiornika dekoracyjnego, pawilonu parkowego, inwentur i modułu do gry w tenisa stołowego</p>				
<p>Nazwa opracowania: projekt elementu wodnego</p>				
<p>Nazwa projektu: fontanna – wymiarowanie płyty graniowych</p>				
Określenie zadania:	Skala:	Wz. grafic.	Data:	Stron:
1 metr	PW	2:2	2010-06-21	1:20
Projektant i:	inż. arch. kraj. Natalia Tepper-Borkowska			
Projektant II:	inż. bud. Wojciech Zawadzki			
	Wz. uprzedk.	Projekt:		
	BA-4/8346/76/70/90			